



הפתרון המושלם לאינטרקום IP ובקרת דלתות

ההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום IP המאפשר צפיה ודיבור מכל מקום ושליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים MEGA 220 מאפשרת מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר.

תכונות בסיסיות

- מצלמה בזווית מפתח: 60° (V), 116° (H)
- תומך במתח POE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)
- תקשורת שמע דו כיוונית על רשתות IP עם מערכת ביטול אקו (Echo Cancel)
- עומד בתקן SIP לאינטגרציה קלה בכל מרכזיות IP
- עומד בתקן ONVIF סטנדרטי לשילוב פשוט בכל מערכת

מפרט טכני

- פנל קידמי עשוי אלומיניום
- מצלמה: 3M pixels
- לחצן קריאה 1
- חיישן ראיית לילה
- תאורת מצלמה אינפרה רד
- תומך בפרוטוקול wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 13.56MHz & 125kHz
- 2 ממסר יציאה
- 2 כניסות ללחצני יציאה
- מיקרופון: -40dB
- רמקול: 4Ω / 3W
- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (אם אין שימוש ב-POE) 12V DC
- התקנה חיצונית על הקיר או שקוע
- מידות: 145x85x27.5mm
- מידות שיקוע בקיר 145x85x27.5mm
- עבודה בלחות: 10~90%
- טמפרטורת עבודה: -20°C ~ +65°C
- טמפרטורת אחסון: -40°C ~ +70°C
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)

קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729 Narrowband
- רוחב פס רחב: G.722 Broadband audio codec
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- זיהוי פקודות קוליות
- סיבון רעש רקע

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS
- FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP
- TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

תכונות לאינטרקום דלת

- ממסר דלת נשלט ע"י פקודת DTMF
- מצלמה פועלת קבוע
- מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד
- תאורה (White balance) אוטומטי
- תאורה מינימלית: 0.1LUX :

ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- Web-based packet dump
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- מאפשר יצוא נתונים
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

תמונה - Video

- חיישן: CMOS, 1/3"
- פיקסלים: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p
- Video codec: H.264
- רזולוציה: up to 1280x720p
- שיעור העברת תמונה מקסימלי: 30fps – 720p
- זווית צפייה: 64°(V) / 116°(H) :
- תאורת IR בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה
- מותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות, כגון NVR

יישומים אפשריים

- אינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית IP
- שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט
- מאפשר אינטרקום לדירה בבניין
- משמש אינטרקום לשומר מכניסת חניון או כניסה צדדית