

ממסר N.O/N.C

ממסר 1

הפעלות שונות

Wiegand, RS 485

איחסון

20K משתמשים בזיהוי פנים
20K משתמשים בכרטיס קרבה

מידות

146 X 70 X 23 mm



מצלמה

מצלמת 2MP

זיהוי פנים

ללא צורך במגע במסך

תצוגה

מסך 5"
1280 X 720 LCD

קורא קרבה

13.56MHz, NFC

הפתרון המושלם לאינטרקום IP ובקרת דלתות

ההבטחה הגבוהה המתקבלת במערכת בקרת כניסה משולבת אינטרקום IP לצפייה ודיבור מכל מקום, שליטה ובקרה מלאה על כל מי שנכנס למבנה כולל הרשאות לפני כניסות ולפי זמנים MEGA CITY מאפשרת מעקב, בקרה וניהול בענן לכל מי שהגיע למבנה והנפקת רישומים של מי שפתח את הדלת ומי שלחץ על לחצן הקריאה לאינטרקום כולל זמנים ותמונה של המבקר.

תכונות בסיסיות

- אלגוריתם נגד כניסה מאמצעות תמונה;
- קיבולת משתמשים של 20,000 בזיהוי פנים ו-20,000 כרטיסי קרבה;
- משך זיהוי פנים פחות מ-0.2 שניות למשתמש,
- שיעור דיוק זיהוי פנים גדול מ-99.7%;
- מאפשר תקשורת שמע ווידאו לטלפון IP, נייד או לטלפון נייד
- פתיחת דלת באמצעות: זיהוי פנים, קוד, כרטיסי קרבה וקוד QR
- הגדרות באמצעות דפדפן אינטרנט

מפרט טכני

- תומך בלוטות' (Bluetooth)
- מחבר אינטרנט: RJ45, 10/100Mbps adaptive
- תומך POE: 802.3af Power-over-Ethernet
- מתח עבודה (אם אין שימוש ב-POE) 12V DC
- התקנה חיצונית על הקיר
- מידות: 192x88x23mm
- עבודה בלחות: 10~90%
- טמפרטורת עבודה: $-30^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
- טמפרטורת אחסון: $-30^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- מסך 5" LCD מגע
- RAM / ROM ; 2GB / 16GB
- מצלמה: ראשית- 2M pixels ,
- חיישן ראיית לילה
- תאורת מצלמה אינפרה רד
- תומך בפרוטוקול RS485
- תומך בפרוטוקול wiegand
- קורא כרטיסים בתדר: 13.56MHz
- ממסר יציאה 1 , וכניסת לחצן יציאה
- מיקרופון: -40dB
- רמקול: 2W / 8Ω :
- IP65 עמיד לתנאי חוץ (מים ואבק)

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תומך בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS
- FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP,
- TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

תכונות לאינטרקום דלת

- מערכת הפעלה Linux
- פתיחת דלת ע"י: זיהוי פנים, קוד, RF
- תומך בלוטות', NFC
- ממסר דלת נשלט ע"י פקודת DTMF
- מצלמה פועלת קבוע
- מצב לילה אוטומטי עם תאורת לד
- תאורה (White balance) אוטומטי
- תאורה מינימלית: 0.1LUX :
- קול - Audio
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729 Narrowband
- רוחב פס רחב: G.722 Broadband audio codec
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- סינון רעש רקע

תמונה - Video

- חיישן: 1/3", CMOS
- פיקסלים: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264,
- רזולוציה: up to 1280x720p
- שיעור העברת תמונה מקסימלי: 1080p – 25fps
- זווית צפייה: 115°(H) / 64°(V)
- תאורת IR בעוצמה גבוהה עם חיישן אור פנימי ללילה
- תאורה לבנה עבור חיישן ברקוד QR
- מותאם לעבודה עם מערכות וידאו אחרות, כגון NVR

ניהול מערכת

- ממשק ניהול בענן
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- מאפשר עד 50,000 רשומות
- יצוא ויבוא טבלאות נתונים
- עדכון גרסאות
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת


יישומים אפשריים

- אינטרקום דלת למשרד מתחבר לכל מרכזיית IP
- שליטה מרחוק באמצעות האינטרנט
- מאפשר אינטרקום לדירה בבניין

גגון



שקוע



על הקיר

