



מסך אינטרקום IP קומפקטי אך חכם ועוצמתי

T313 הוא מוניטור אינטרקום דירתי בגודל 7 אינץ'. ממדיו הדקים מאפשרים התקנה למרחב מוגבל ומציע מגוון רחב מאוד של תכונות. מראה אופנתי משמש בדרך כלל לדירות בבניינים.

תכונות בסיסיות

- מסך מגע קיבולי בגודל 7 אינץ' עם מצב חיסכון באנרגיה
- תקשורת שמע דו כיוונית עם בתקשורת עם פנל או מסך נוסף
- עומד בתקן SIP לשילוב קל בכל מרכזיות בעלות יכולת SIP
- מתח הזנה על ידי PoE או מקור חיצוני
- מתאים להתקנה עם קופסאות חשמל גויס

מפרט טכני

- | | |
|---|------------------------------------|
| • פנל קידמי עשוי פלסטיק | • זיכרון: RAM / ROM 64 / 128 MB |
| • רמקול: 4 Ω / W2 | • תצוגה: 7 אינץ' TFT LCD |
| • יציאות אתרנט: 2xRJ45, 10/100 Mbps אדפטיבי | • מסך: מסך מגע קיבולי 7 אינץ' |
| • POE: Power-over-Ethernet 802.3 af | • WIFI: IEEE 802.11 n/b/g @ 2.4GHz |
| • מתחבר למתח הזנה V12DC (אם לא PoE) | • תמיכה ביציאת 485RS |
| • התקנה: על קיר / שקוע / שולחני | • ממסר יציעה 1 |
| • מידות: 27.2 X 132.2 X 200.2 | • פעמון כניסה 1 |
| • עבודה בלחות: 10 ~ 90% | • 8 כניסת ממסרים להפעלות |
| • טמפרטורת עבודה: 10 ° ~ + 45 ° C | • מיקרופון: -58dB |
| • טמפרטורת אחסון: 20 ° ~ + 70 ° C | |

קול - Audio

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- רוחב פס צר: G.711a, G.711μ, G.729
- רוחב פס רחב: G.722
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833), SIP Info
- מערכת ביטול אקו: Echo Cancellation
- סינון רעש רקע

תמונה - Video

- Video codec: H.264

מסך - Monitor

- מצב תצוגה: לבן בדרך כלל, משדר
- גודל LCD: 7 אינץ' (אלכסוני)
- רזולוציה: 800 X 480
- יחס ניגודיות: 1:500
- בהירות: 220 cd / m2
- זווית צפייה: 50° שמאל, 50° ימין, 40° עליון, 50° תחתון
- מסך מגע: קיבולי

רשת ופרוטוקולים נתמכים

- תמיכה בפרוטוקול: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

עידכונים ותחזוקה

- עדכוני גרסה אוטומטית
- פורטל ניהול אינטרנטי
- Web-based packet dump
- מאפשר גיבוי / שיחזור נתונים
- שדרוג קושחה
- מערכת ניהול וקבלת לוגים מכל דלת

יישומים אפשריים

- יישומים
- וילות
- מתחמי דירות
- מערכות אוטומציה ביתית
- חללי פנים מודרניים